


HEIZMANTEL BFVIBC

Heizmantel für Tanks IBC/GRG mit 1.000 Litern



Modell
BFVIBC440010003000/TH3



Container-Heizungen IBC/GRG

BFVIBC440010002000/TH3: Heizmantel für Container IBC /GRG mit 1.000 Litern.

- Drei unabhängige Heizbereiche

BFVIBC



Modell	IBC 1.000 L
Referenz	BFVIBC440010003000/TH3
Länge	4.400 mm
Breite	1.000 mm
Leistung (W)	3 x 1.000 W
Spannung (V)	3 x 230 V
Temperaturbereich	0 - 90° C
Schließvorrichtung	Gurte mit Schnallen

Wichtig: Die Linie der Heizmäntel **BFV-IBC** für Tanks IBC/ GRG mit 1.000 Litern, beinhaltet ein verstellbares Thermostat mit einem Temperaturbereich von 0 bis 90° C. Sie beinhaltet auch ein Micro-Sicherheitsthermostat mit einer Toleranz von $\pm 5^\circ \text{C}$ oder eine Thermosicherung.

Dieser Heizmantel kann eine Temperatur von 90° C mit einer Hysterese $30 \text{ K} \pm 15 \text{ K}$ erreichen.

AT056-i: Verstellbares, analoges Thermostat. (x3)

AT056-i



Thermostat	Beschreibung
AT056-i	• Analoges Thermostat • Temperaturbereich: $-10/90^\circ \text{C}$ • Spannung: 230 V - 50 Hz • Stromstärke: 16 A. • Differential On/Off: 4°C • Sensor: Im Mantel integriert

Technische Eigenschaften

Modell:	BFVIBC440010003000/TH3
Anwendungsbereich:	Kontrolle und Wartung der Temperatur von Tanks IBC / GRG von 1.000 L
Leistungsabgabe 230 V - 50 Hz:	3 x 1.000 W
Maximale Arbeitstemperatur:	90° C ± 5° C
Minimale Arbeitstemperatur:	- 40° C ± 5° C
Heizungsleiter:	Ni/Cr 80/20
Leiterisolierung:	Doppelisolierung mit thermischem Silikon
Max. Arbeitstemperatur des Leiters:	- 40 / 180° C
Isolierung des Heizmantels:	Gewebe aus silikonisierter Glasfaser
	100% Texturierte Fäden aus Glasfaser
	Behandelt: eine Seite mit durchsichtigem Silikon
	Füllfaden: EC-9-136 Tex * 1
	Kettfaden: EC-9-136 Tex * 1
	Zugfestigkeit
	Füllfaden: 5000N/5 cm
	Kettfaden: 3000N/5 cm
	Gesamtdicke des Heizmantels: 14 mm
	Gewebe: Cross Twill
	Feuerbeständigkeit: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod
IP-Code:	IP-40
Abmessungen ca.:	4.400 x 1.000 x 14 mm
Art des Verschlusses oder Befestigung:	Gurte mit Schnallen
Isolationsspannung:	1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ
Netzzugang (Kaltbereich):	Leiter 3 x 2,5 mm² H07RN-F
Verordnungen zum Anwendungsbereich:	2014 / 35 / UE
	2014 / 30 / UE
	EN60335-1
	EN ISO 12100-1 & 2
Sicherheitssensor:	Internes Mikrothermostat 91° C (+5° C - 15K)
Kontrollthermostat:	AT056-i: -10 / 90° C ±4° C 16A 230V Kapillarbirne Acerinox



ELEMENTOS CALEFACTORES AS, S.L

C/ Zamora, 99 - 101, 5º planta 1ª
08018 Barcelona
Tel. 00 34 93 486 36 82 - Fax 00 34 93 486 38 14
Email: as@elementoscalefactores.com



ECAS GROUP

• Haupt-Webseite •

www.elementoscalefactores.com

• Online-Shop •

www.electriceatingstore.com

