

CHAUFFE-FÛTS BfV

Couvertures chauffantes pour fûts de 200 litres



Modèle

BfV17704501000



Chauffe-fûts pour fûts de 200 litres

BFV17704501000 : Chauffe-fûts pour fûts de 200 litres

- Convient pour fûts en métal et fûts en plastique : fibre de verre, polyester, polyéthylène, etc.

BFV 200 L



Modèle	200 Litres
Référence	BFV17704501000
Longueur	1.770 mm
Largeur	450 mm
Puissance (W)	1.000 W
Tension (V)	230 V - 50 Hz
Amplitude thermique	0 - 90° C
Type de fermeture	Sangles avec boucle en plastique

Important : Toutes les couvertures chauffantes pour fûts de la gamme **BFV** comportent un thermostat, ainsi qu'un deuxième dispositif de sécurité (micro-thermostat de sécurité), avec une tolérance de $\pm 5^\circ \text{C}$.

Cette couverture chauffante peut atteindre une température de 90°C , avec une hystérésis : $30 \text{ K} \pm 15 \text{ K}$

AT056 : Thermostat réglable AT056 (analogique)

AT056



Modèle	Description
AT056	• Thermostat analogique • Amplitude thermique : $-10/90^\circ \text{C}$ • Tension : 230 V - 50 Hz • Intensité : 16 A • Différence On/Off : 4°C • Capteur : Intégré dans le chauffe-fût

Caractéristiques techniques

Modèle :	BFV17704501000
Les domaines d'application :	Couvertures chauffantes pour fûts de 200 litres
Puissance de sortie à 230 V - 50 Hz :	1.000 W
Température maximale de travail :	90° C ± 5° C
Température minimum de travail :	- 40° C ± 5° C
Conducteur de chauffage :	Ni/Cr 80/20
isolation du conducteur :	Silicone thermique avec double isolation
Temp. maximale de travail du conducteur :	- 40 / 180° C
Isolement de la couverture chauffante :	Tissu en fibre de verre siliconé
	100% Texturés de filaments de fibre de verre
	Traitement : Un visage avec du silicone translucide
	Trame : EC-9-136 Tex * 1
	Chaîne : EC-9-136 Tex * 1
	Résistance à la traction
	Trame : 5000N/5 cm
	Chaîne : 3000N/5 cm
	L'épaisseur totale de la couverture chauffante : 14 mm
	Tissu : Cross Twill
	Résistance au feu : IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod
Code IP :	IP-40
Dimensions approximatives :	1.770 x 450 x 14 mm
Type de fermeture :	Sangles avec boucle en plastique
Résistance diélectrique :	1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ
Câble d'alimentation :	Conductor 3 x 2,5 mm² H07RN-F
Normes :	2014 / 35 / UE
	2014 / 30 / UE
	EN60335-1
	EN ISO 12100-1 et 2
Thermostat de sécurité :	Micro-thermostat interne 91° C (+5° C - 15K)
Thermostat :	AT056 : -10 / 90° C ±4° C 16A 230 V - 50 Hz Bulbe capillaire Acerinox



ELEMENTOS CALEFACTORES AS, S.L

C/ Zamora, 99 - 101, 5º planta 1ª

08018 Barcelona

Tel. 00 34 93 486 36 82 - Fax 00 34 93 486 38 14

Email: as@elementoscalefactores.com



GRUPE ECAS

• Site principal •

www.elementoscalefactores.com

• Boutique en ligne •

www.electriceheatingstore.com

