

## CHAUFFE-FÛTS BFV

Couvertures chauffantes pour fûts de 200 litres



Modèle

**BFV17709001500**



## Chauffe-fûts pour fûts de 200 litres

### **BFV17709001500** : Chauffe-fûts pour fûts de 200 litres

- Convient pour fûts en métal et fûts en plastique : fibre de verre, polyester, polyéthylène, etc.

**BFV 200 L**



| Modèle              | 200 Litres                       |
|---------------------|----------------------------------|
| Référence           | BFV17709001500                   |
| Longueur            | 1.770 mm                         |
| Largeur             | 900 mm                           |
| Puissance (W)       | 1.500 W                          |
| Tension (V)         | 230 V - 50 Hz                    |
| Amplitude thermique | 0 - 90° C                        |
| Type de fermeture   | Sangles avec boucle en plastique |

**Important** : Toutes les couvertures chauffantes pour fûts de la gamme **BfV** comportent un thermostat, ainsi qu'un deuxième dispositif de sécurité (micro-thermostat de sécurité), avec une tolérance de  $\pm 5^\circ \text{C}$ .

Cette couverture chauffante peut atteindre une température de  $90^\circ \text{C}$ , avec une hystérésis :  $30 \text{ K} \pm 15 \text{ K}$

### **AT056** : Thermostat réglable AT056 (analogique)

**AT056**



| Modèle       | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AT056</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thermostat analogique</li> <li>• Amplitude thermique : <math>-10/90^\circ \text{C}</math></li> <li>• Tension : 230 V - 50 Hz</li> <li>• Intensité : 16 A</li> <li>• Différence On/Off : <math>4^\circ \text{C}</math></li> <li>• Capteur : Intégré dans le chauffe-fût</li> </ul> |

## Caractéristiques techniques

| Modèle :                                  | BFV17709001500                                                                |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Les domaines d'application :              | Couvertures chauffantes pour fûts de 200 litres                               |
| Puissance de sortie à 230 V - 50 Hz :     | 1.500 W                                                                       |
| Température maximale de travail :         | 90° C ± 5° C                                                                  |
| Température minimum de travail :          | - 40° C ± 5° C                                                                |
| Conducteur de chauffage :                 | Ni/Cr 80/20                                                                   |
| isolation du conducteur :                 | Silicone thermique avec double isolation                                      |
| Temp. maximale de travail du conducteur : | - 40 / 180° C                                                                 |
| Isolement de la couverture chauffante :   | Tissu en fibre de verre siliconé                                              |
|                                           | 100% Texturés de filaments de fibre de verre                                  |
|                                           | Traitement : Un visage avec du silicone translucide                           |
|                                           | Trame : EC-9-136 Tex * 1                                                      |
|                                           | Chaîne : EC-9-136 Tex * 1                                                     |
|                                           | Résistance à la traction                                                      |
|                                           | Trame : 5000N/5 cm                                                            |
|                                           | Chaîne : 3000N/5 cm                                                           |
|                                           | L'épaisseur totale de la couverture chauffante : 14 mm                        |
|                                           | Tissu : Cross Twill                                                           |
|                                           | Résistance au feu : IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod                             |
| Code IP :                                 | IP-40                                                                         |
| Dimensions approximatives :               | 1.770 x 900 x 14 mm                                                           |
| Type de fermeture :                       | Sangles avec boucle en plastique                                              |
| Résistance diélectrique :                 | 1.500 V 1 min. ≥ 50GΩ                                                         |
| Câble d'alimentation :                    | Conductor 3 x 2,5 mm² H07RN-F                                                 |
| Normes :                                  | 2014 / 35 / UE                                                                |
|                                           | 2014 / 30 / UE                                                                |
|                                           | EN60335-1                                                                     |
|                                           | EN ISO 12100-1 et 2                                                           |
| Thermostat de sécurité :                  | Micro-thermostat interne 91° C (+5° C - 15K)                                  |
| Thermostat :                              | AT056 : -10 / 90° C   ±4° C   16A   230 V - 50 Hz   Bulbe capillaire Acerinox |



# ELEMENTOS CALEFACTORES AS, S.L

C/ Zamora, 99 - 101, 5º planta 1ª  
08018 Barcelona  
Tel. 00 34 93 486 36 82 - Fax 00 34 93 486 38 14  
Email: [as@elementoscalefactores.com](mailto:as@elementoscalefactores.com)



## GRUPE ECAS

### • Site principal •

[www.elementoscalefactores.com](http://www.elementoscalefactores.com)

### • Boutique en ligne •

[www.electriceheatingstore.com](http://www.electriceheatingstore.com)

